

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA SPATULA STUHHI Due Mani	Codice	TDS1001_DUE_00
		Revisione	00
		Data	29/10/2025

1. DESCRIZIONE

SPATULA STUHHI è uno stucco lucido a base di grassello di calce naturale a lunga stagionatura di grande qualità. Le polveri di marmo ed gli specifici additivi conferiscono al prodotto alta adesione al supporto ed ottima scorrevolezza al momento dell'applicazione, raggiungendo la finitura rapidamente. È un prodotto innovativo, che nasce dalla cultura veneziana nel tradizionale settore degli stucchi lucidi, ma che è stato modificato ed adeguato alle attuali necessità di colorazione e rapidità di posa. SPATULA STUHHI consente la massima traspirabilità ed è un ottimo antimuffa e antibatterico data la sua natura alcalina.

SPATULA STUHHI è un rivestimento ecologico e non contiene solventi.

2. IMPIEGO

SPATULA STUHHI è consigliato per la decorazione di ambienti interni. E' applicabile con due differenti tecniche:

- CLASSICA con spatolate incrociate;
- HIGH LIGHT con spatolate verticali.

Per maggiori dettagli sulle sue modalità di applicazione si rimanda ai video pubblicati sul nostro sito.

3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto è indispensabile per una perfetta riuscita della finitura.

Il supporto deve essere asciutto e privo di irregolarità e fessurazioni.

Procedere quindi con l'eliminazione di eventuali pitture o intonaci non ancorati e sfarinanti, avendo cura di lavare o spazzolare eventuali presenze di muffe e polvere. Prima di applicare il PRIMUS SABBIA, la superficie deve risultare sempre ben coesa. In caso contrario, procedere con un fissativo isolante, raccomandato soprattutto se si tratta di pareti in cartongesso o rasate con stucco o prodotti analoghi.

Nel caso di applicazione su piastrelle, rasare la superficie con il PRIMUS AGGRAPPANTE.

4. METODO DI APPLICAZIONE

SPATULA STUHHI è pronto all'uso. L'eventuale presenza d'acqua in superficie è da ritenersi normale e va rimossa prima dell'utilizzo. Per la colorazione, prima di versare l'ADDITIVO COLORANTE prescelto, è necessario diminuire la viscosità del prodotto, miscelandolo con trapano ed apposita girante MIX. Introdurre quindi l'ADDITIVO COLORANTE nella quantità indicata nel catalogo e miscelare fino a completa omogeneizzazione della tinta. Prima di applicare, lasciare riposare per almeno 12 ore il prodotto colorato. Nel caso delle tinte più intense si consiglia l'aggiunta dell'ADDITIVO ADDENSANTE subito dopo aver miscelato l'additivo colorante, quindi lasciare riposare per almeno 12 ore. Il prodotto si applica con il frattazzo KIT/NUDO

Prima mano: Va stesa curando di posarla in modo omogeneo.

Seconda mano: procedere quando la prima mano è asciutta (dopo almeno 12 ore), avendo cura di stenderla in modo omogeneo creando una superficie piana e priva di avvallamenti, a questo punto proseguire con l'arricchimento del prodotto, bagnato su bagnato, quindi procedere con la lucidatura finale.

Per ottenere un risultato cromaticamente uniforme, si consiglia di utilizzare materiale colorato solo con un unico lotto di additivo colorante. La lucentezza è conferita dalla pressatura fra la lama della spatola

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA SPATULA STUHHI Due Mani	Codice	TDS1001_DUE_00
		Revisione	00
		Data	29/10/2025

d'acciaio e la superficie del rivestimento. Per questo si consiglia di usare un frattazzo con il filo della lama perfettamente integro e privo di irregolarità.

5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

6. PROTEZIONE E PULIZIA

A seconda del grado di protezione e lucentezza finali che si vogliono ottenere SPATULA STUHHI può essere protetto con CERA DEL VECCHIO o CERA D'API. La superficie risulta così traspirante, lavabile ma non totalmente idrorepellente. La superficie, se trattata con CERA DEL VECCHIO o CERA D'API può essere lavata, usando LATTE DETERGENTE (diluito 50 ml in 1 litro di acqua).

7. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI

Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: www.giorgiograesan.it

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE	
Diluizione	Prodotto pronto all'uso
Miscelazione	Miscelare sempre prima dell'uso e lasciare riposare per 12 ore
Colorazione	169 colorazioni a catalogo (prima dell'utilizzo, eliminare eventuali croste e mescolare)
Utensili	Frattazzo in acciaio KIT/NUDO
Primer	PRIMUS NATURALE
Condizioni di applicazione	Da +10°C a +30°C con umidità relativa < 85%
Numero mani	2
Tempo di asciugatura	Ciascuna mano asciuga in 12 ore a 20°C
Tempo di asciugatura in profondità	48 ore a 20°C
Carbonatazione stabile	28 giorni
Protettivo	CERA DEL VECCHIO, CERA D'API
Lavabilità	Se protetto con CERA DEL VECCHIO o CERA D'API

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI	
PRIMUS NATURALE	6 – 7 m ² /litro
SPATULA STUHHI (2 mani)	1 kg/m ²
CERA DEL VECCHIO o CERA D'API	20 – 30 gr/m ²

CARATTERISTICHE TECNICHE: COLORAZIONE				
TINTA	24 KG	8 KG	4 KG	2 KG
S1	3x750 ml	750 ml	375 ml	3x62 ml
S2	750 ml	250 ml	125 ml	62 ml
S3	3x62 ml	62 ml	31 ml	15,5 ml
S4	62 ml	20 ml	10 ml	5 ml

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA SPATULA STUHHI Due Mani	Codice	TDS1001_DUE_00
		Revisione	00
		Data	29/10/2025

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO	
Composizione	GRASSELLO di calce stagionata per almeno 6 mesi, finemente filtrato e polveri di marmo
Peso specifico	1,56 ± 0,03 Kg/litro
pH	12,5
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/I: pitture per effetti decorativi (base acqua): 200 g/l	Contenuto massimo VOC prodotto base: 0 g/l Contenuto massimo VOC prodotto colorato: 20 g/l
Condizioni di stoccaggio	Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l'uso e dopo aver pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C
Confezioni	2 – 4 – 8 – 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.