

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA CERA METALLIZZATA	Codice	TDS1011_00
		Revisione	00
		Data	22/08/2022

1. DESCRIZIONE

CERA METALLIZZATA, formulata con principi attivi ad elevata biodegradabilità, è una cera metallizzata autolucidante poliacrilica.

Applicata su IPER RESINA, forma un film molto duro, antisdrucchiolevole e lucido, resistente al segno nero e al traffico pedonale.

2. IMPIEGO

Su pavimenti trattati con IPER RESINA.

3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il pavimento trattato con IPER RESINA deve essere pulito e sgrassato.

Nel caso di superfici già trattate con CERA METALLIZZATA, trattare con un prodotto de-cerante e attendere che asciughi completamente.

4. METODO DI APPLICAZIONE

Prodotto pronto all'uso, stendere CERA METALLIZZATA su IPER RESINA 7 giorni dopo dalla sua applicazione, previo lavaggio a fondo con detergente neutro.

Spargere CERA METALLIZZATA con pinza e panno a salsiccio o spandicera, avendo cura di distribuire bene il prodotto in modo uniforme senza lasciare eccessi e procedendo per piccole superfici alla volta.

Lasciare asciugare per 30 minuti a 20°C e applicare se necessario una seconda o più mani.

5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

6. PULIZIA

Lavare con normale detergente neutro.

7. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: www.giorgiograesan.it

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE	
Diluizione	Prodotto pronto all'uso
Miscelazione	Non prevista
Colorazione	Non prevista
Utensili	Pinza e panno a salsiccio o spandicera
Primer	Non previsto
Condizioni di applicazione	Da +10°C a +35°C con umidità relativa < 85%
Numero mani	1 o più a seconda delle esigenze
Tempo di asciugatura	30 minuti a 20°C
Protettivo	Non previsto
Lavabilità	Detergente neutro

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA CERA METALLIZZATA	Codice	TDS1011_00
		Revisione	00
		Data	22/08/2022

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI	
CERA METALLIZZATA	0,020 lt/m ² valore indicativo

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO	
Composizione	Cere polipropileniche emulsionate ad alta pressione
Peso specifico	1,04 ± 0,02 kg/litro
pH	8,6 ± 1,0
VOC	Prodotto verniciante non soggetto a classificazione VOC
Condizioni di stoccaggio	Conservare in barattolo ben chiuso, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a +10°C e inferiore a + 30°C
Confezioni	0,5 litri

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.