

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA CERA DEL VECCHIO	Codice	TDS1013_01
		Revisione	01
		Data	29/10/2025

1. DESCRIZIONE

CERA DEL VECCHIO è un'emulsione di cera d'api e sapone completamente naturale. La sua applicazione rende lucide le pareti e aumenta l'idrorepellenza, senza alterarne in modo significativo la traspirabilità. La sua proprietà di penetrare nelle porosità, conferisce maggiore lavabilità, resistenza agli agenti aggressivi e alle abrasioni.

2. IMPIEGO

CERA DEL VECCHIO è adatta all'applicazione su rivestimenti murali per interni a base calce.

3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Lasciare asciugare la superficie da trattare per almeno 48 ore.

4. METODO DI APPLICAZIONE

Prima dell'utilizzo miscelare il prodotto fino ad ottenere una crema omogenea.

CERA DEL VECCHIO va stesa sull'intera parete, procedendo per piccole porzioni, circa mezzo metro quadrato alla volta, usando la nostra spugna PE 7. Intingere la spugna nella latta e scaricarla prima di procedere alla stesura di un leggero strato, sino a quando la superficie non assorbe più prodotto. Evitare di lasciare prodotto in eccesso sulla superficie.

Dopo 10-30 minuti, intervallo di tempo che dipende dalle condizioni ambientali, lucidare con il nostro panno asciutto o con lucidatrice munita con cuffia lucidante in lana.

5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

6. PROTEZIONE E PULIZIA

I prodotti a calce trattati con CERA DEL VECCHIO si puliscono con LATTE DETERGENTE (diluito 50 ml su 1 litro di acqua).

7. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI

Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: www.giorgiograesan.it

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE	
Diluizione	Prodotto pronto all'uso
Miscelazione	Miscelare sempre prima dell'uso
Colorazione	Non prevista
Utensili	Spugna PE 7 e panno (PANNO)
Primer	Non previsto
Condizioni di applicazione	Da +10°C a +30°C con umidità relativa < 85%
Numero mani	1 o più a seconda delle esigenze
Tempo di asciugatura	Proteggere nelle 12 ore successive all'applicazione
Protettivo	Non previsto
Lavabilità	LATTE DETERGENTE

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA CERA DEL VECCHIO	Codice	TDS1013_01
		Revisione	01
		Data	29/10/2025

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI	
CERA DEL VECCHIO	50 m ² /litro

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO	
Composizione	Cere polipropileniche emulsionate ad alta pressione
Peso specifico	0,98 ± 0,03 kg/litro
pH	6,5- 7
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base acqua): 200 g/l	0,0 g/l
Condizioni di stoccaggio	Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l'uso e dopo aver pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C
Confezioni	1 – 2,5 litri

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.