

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA FRAMMENTI ORO	Codice	TDS1016_01
		Revisione	01
		Data	29/01/2019

1. DESCRIZIONE

FRAMMENTI ORO è una finitura protettiva all'acqua, trasparente e lucida arricchita di frammenti dorati. Rende impermeabili le finiture, aumentando notevolmente la lavabilità e la resistenza alle macchie e allo sporco in genere.

2. IMPIEGO

Adatto per l'applicazione su pareti interne di bagni, cucine o altre situazioni che richiedono protezione dall'acqua anche in caso di contatto diretto.

FRAMMENTI ORO, una volta asciutto ravviva le superfici, conferendo un aspetto brillante e un tipico effetto bagnato.

3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie su cui si applica deve essere pulita, asciutta, ben aderente.

4. METODO DI APPLICAZIONE

FRAMMENTI ORO è pronto all'uso, diluire solo nei casi richiesti.

Il supporto deve essere **completamente asciutto**, attendere almeno 24 ore dall'applicazione del prodotto da proteggere.

Prodotto da proteggere	Mano unica
FILI DI SETA – MINIMAL	FRAMMENTI ORO puro applicato a rullo PE 13
GIOIA – WHITE – ORO	FRAMMENTI ORO puro applicato a rullo PE 13
NEVE – VIA LATTEA	FRAMMENTI ORO puro applicato a rullo PE13
CASA DEI SOGNI	FRAMMENTI ORO puro applicato a rullo PE 13
MINIMAL	FRAMMENTI ORO puro applicato a rullo PE 13
CREA IL TUO UNIVERSO	FRAMMENTI ORO puro applicato a rullo PE 13

In quanto protettivo all'acqua, se applicato su superficie ancora bagnata tende a sbiancare e si riduce il suo effetto protettivo.

Applicare il prodotto fino a rifiuto ed eliminare l'eccesso. Si consiglia di stendere il prodotto in modo delicato senza strofinare energicamente.

L'aspetto lattiginoso ed i segni della spugna o del pennello, eventualmente riscontrabili durante l'applicazione, scompariranno con l'asciugatura.

Negli angoli o in altri punti difficili da raggiungere ripassare con un pennello, soprattutto nei punti di raccordo tra le varie superfici.

Attendere 12 ore tra una mano e l'altra. Per una migliore protezione, si consiglia di applicare il prodotto in più mani.

A lavoro finito sigillare i bordi a contatto con altre superfici (piatti doccia, rubinetti, piani cucina) con silicone idoneo, per evitare il ristagno di acqua, che comporterebbe la formazione di aloni o cavillature.

5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA FRAMMENTI ORO	Codice	TDS1016_01
		Revisione	01
		Data	29/01/2019

6. PULIZIA PRODOTTO FINITO

Pulire con LATTE DETERGENTE (50 ml di LATTE DETERGENTE in 1 litro di acqua).

7. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: www.giorgiograesan.it

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE	
Diluizione	Prodotto pronto all'uso o diluibile in funzione delle esigenze
Miscelazione	Miscelare sempre prima dell'uso
Colorazione	Non prevista
Utensili	Rullo PE13
Primer	Non previsto
Condizioni di applicazione	Da +10°C a +30°C con umidità relativa < 85%
Numero mani	1 o 2 in funzione del supporto da proteggere
Tempo di asciugatura	Ciascuna mano asciuga in 4 – 6 ore a 20°C
Tempo di attesa 2ª mano	12 ore a 20°C
Tempo di asciugatura in profondità	24 ore a 20°C
Lavabilità	Lavaggio integrale con LATTE DETERGENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI	
FRAMMENTI ORO	7 – 8 m ² /litro

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO	
Composizione	Copolimero acrilico in emulsione acquosa
Peso specifico	1,05 ± 0,03 Kg/litro
pH	> 8,0 – 8,5 dopo 30 giorni
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/I: pitture per effetti decorativi (base acqua): 200 g/l	Contenuto massimo VOC 13,17 g/l
Condizioni di stoccaggio	Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l'uso e dopo aver pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C
Confezioni	1 – 2,5 litri

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.