

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA VETRO SATINATO	Codice	TDS1027_01
		Revisione	01
		Data	29/10/2025

1. DESCRIZIONE

VETRO SATINATO è una finitura protettiva composta da polimeri acrilici a base acqua, trasparente e satinata. In particolar modo rende impermeabili le finiture a base calce, aumentando notevolmente la lavabilità e la resistenza alle macchie e allo sporco. La superficie al tatto diventa morbida e setosa.

2. IMPIEGO

Adatto anche per l'applicazione su pareti interne di bagni, cucine o altre situazioni che richiedono protezione dall'acqua. Idoneo per gli interni dei box doccia o altre situazioni a contatto diretto con l'acqua. VETRO SATINATO, una volta asciutto conferisce alla superficie un aspetto naturale esatinato. Indicato anche come fondo isolante prima di applicare IPER VETRO sulle superfici realizzate con i nostri prodotti a base calce.

3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie su cui si applica deve essere pulita, asciutta, ben aderente.

4. METODO DI APPLICAZIONE

VETRO SATINATO è pronto all'uso.

Il supporto deve essere **completamente asciutto**, attendere almeno 24 ore dall'applicazione del prodotto da proteggere, se applicato su superficie ancora bagnata tende a sbiancare e si riduce il suo effetto protettivo.

Prodotto da proteggere	Prima mano	Seconda mano
ISTINTO PIETRA SPACCATA	ISTINTO NATURALE VETRO SATINATO puro applicato a rifiuto con pennello PE 10	VETRO SATINATO puro applicato con pennello PE 3
ISTINTO PIETRA ZEN		
ISTINTO CEMENTO NATURALE	ISTINTO COLORATO con GIOIA - WHITE - ORO VETRO SATINATO puro applicato con pennello PE 3	Solo per dare maggiore protezione
ISTINTO PIETRA INTAGLIATA		
ISTINTO PIETRA LEVIGATA	VETRO SATINATO puro applicato a rifiuto con rullo PE13	VETRO SATINATO puro applicato con rullo PE 13
ISTINTO PIETRA CONTEMPORANEA		
ISTINTO ESTASI DI MARMO		
MURO NATURALE – SPATULA STUHHI	VETRO SATINATO puro applicato a rifiuto con rullo PE13	VETRO SATINATO puro applicato con rullo PE 13
SPIRITO LIBERO		
FILI DI SETA – MINIMAL	VETRO SATINATO puro applicato con rullo PE 13	Solo per dare maggiore protezione
GIOIA – WHITE – ORO	VETRO SATINATO puro applicato con rullo PE 13	Solo per dare maggiore protezione
CASA DEI SOGNI	VETRO SATINATO puro applicato con rullo PE 13	Solo per dare maggiore protezione

Applicare evitando che si formino delle colature. Dopo 4-6 ore applicare la seconda mano in modo regolare e omogeneo. Sulle superfici lisce può essere usato in entrambe le mani il rullo PE13, in modo da evitare i segni delle setole. L'aspetto lattiginoso ed i segni del pennello, eventualmente riscontrabili durante l'applicazione, scompariranno con l'asciugatura.

Negli angoli o in altri punti difficili da raggiungere ripassare con un pennello, soprattutto nei punti di raccordo tra le varie superfici.

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA VETRO SATINATO	Codice	TDS1027_01
		Revisione	01
		Data	29/10/2025

A lavoro finito sigillare i bordi a contatto con altre superfici (piatti doccia, rubinetti, piani cucina) con silicone idoneo, per evitare il ristagno di acqua, che comporterebbe la formazione di aloni o cavillature.

5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi da VETRO SATINATO si effettua sciacquando con acqua.

6. PULIZIA PRODOTTO FINITO

Pulire con LATTE DETERGENTE (50 ml di LATTE DETERGENTE in 1 litro di acqua).

7. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare e stoccare secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: www.giorgiograesan.it

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE	
Diluizione	Prodotto pronto all'uso
Miscelazione	Miscelare sempre prima dell'uso
Colorazione	Non prevista
Utensili	Pennello PE3 o PE10 - Rullo PE13
Primer	Non previsto
Condizioni di applicazione	Da +10°C a +30°C con umidità relativa < 85%
Numero mani	2
Tempo di asciugatura	Ciascuna mano asciuga in 4 – 6 ore a 20°C
Tempo di asciugatura in profondità	24 ore a 20°C
Lavabilità	Lavaggio integrale con LATTE DETERGENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI	
VETRO SATINATO	13 m ² /litro per le due mani

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO	
Composizione	Copolimero acrilico in emulsione acquosa
Peso specifico	1,01 ± 0,03 Kg/litro
pH	9,2
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/I: pitture per effetti decorativi (base acqua): 200 g/l	Contenuto massimo VOC 13,92 g/l
Condizioni di stoccaggio	Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l'uso e dopo aver pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C
Confezioni	1 – 2,5 litri

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.