

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA PRIMUS NATURALE	Codice	TDS1030_01
		Revisione	01
		Data	29/10/2025

1. DESCRIZIONE

PRIMUS NATURALE è un fondo di **aggrappaggio** acrilico a base acqua, studiato per fornire il supporto ideale per tutti i decorativi acrilici: EUPHORIA e per i prodotti a calce: SPATULA STUHHI (applicazione a tre mani) SEGUI IL TUO ISTINTO, MURO NATURALE, SPIRITO LIBERO. È un prodotto privo di solventi e a basso contenuto di sostanze organiche.

2. IMPIEGO

PRIMUS NATURALE può essere applicato su intonaci civili, rasature a gesso e cartongessi.

3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto è indispensabile per una perfetta riuscita della finitura. Procedere quindi con l'eliminazione di eventuali pitture o intonaci non ancorati e sfarinanti, avendo cura di lavare o spazzolare eventuali presenze di muffe e polvere. Prima di applicare il PRIMUS NATURALE, la superficie deve risultare sempre ben coesa, in caso contrario, procedere con un fissativo isolante, raccomandato soprattutto se si tratta di pareti in cartongesso.

Nel caso di pareti finite con prodotti a base calce e trattate con cera o sapone si consiglia di carteggiare e rimuovere la polvere prima di applicare PRIMUS NATURALE.

4. METODO DI APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia comunque di miscelarlo prima della sua applicazione a rullo.

Stendere una mano di PRIMUS NATURALE ed attendere 24 ore prima di procedere con la successiva applicazione dei prodotti a base calce.

5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

6. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA PRIMUS NATURALE	Codice	TDS1030_01
		Revisione	01
		Data	29/10/2025

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE	
Diluizione	Prodotto pronto all'uso
Miscelazione	Miscelare sempre prima dell'uso
Colorazione	Non prevista
Utensili	Rullo
Primer	Non previsto
Condizioni di applicazione	Da +10°C a +30°C con umidità relativa < 85%
Numero mani	1
Tempo di asciugatura	4-6 ore a 20°C
Tempo di asciugatura in profondità	24 ore a 20°C

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI	
PRIMUS NATURALE	6 – 7 m ² /litro

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO	
Composizione	Copolimero acrilico in emulsione acquosa, additivi, cariche minerali
Peso specifico	1,56 ± 0,03 kg/litro
pH	> 8,0 – 8,5
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/g:primer (base acqua): 30 g/l	Contenuto massimo VOC 2,90 g/l
Condizioni di stoccaggio	Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l'uso e dopo aver pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C
Confezioni	1 – 2,5 – 5 – 15 litri

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.