

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA PRIMUS AGGRAPPANTE	Codice	TDS1035_00
		Revisione	00
		Data	22/08/2022

1. DESCRIZIONE

PRIMUS AGGRAPPANTE è uno stucco rasante a base di resine acriliche in pasta, monocomponente e pronto all'uso. Formulato con inerti naturali di granulometria calibrata, di colore neutro, esente da solventi.

2. IMPIEGO

Dotato di un'elevata adesione, particolarmente indicato per la rasatura di vecchi rivestimenti di piastrelle e come base per la successiva applicazione dei prodotti a base calce o acrilici.

3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione e pulizia del fondo è fondamentale per una perfetta riuscita del rivestimento, inoltre il supporto deve essere asciutto, esente da polvere e ben consolidato.

4. METODO DI APPLICAZIONE

Nel caso di applicazione su piastrelle, dopo aver sgrassato la parete con alcool etilico denaturato, livellare eventuali fughe larghe con una prima stuccatura puntuale di PRIMUS AGGRAPPANTE, lasciare asciugare, quindi applicare con frattone inox KIT/I una mano di PRIMUS AGGRAPPANTE, in modo omogeneo e liscio.

Se si desidera una superficie completamente liscia, a supporto asciutto, si consiglia di applicare un idoneo stucco rasante e un fissativo isolante.

Lasciare asciugare per almeno 24 ore prima di procedere all'applicazione del rivestimento decorativo prescelto.

5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

6. PROTEZIONE E PULIZIA

Non prevista, si tratta di un fondo.

7. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA PRIMUS AGGRAPPANTE	Codice	TDS1035_00
		Revisione	00
		Data	22/08/2022

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE	
Diluizione	Prodotto pronto all'uso
Miscelazione	Miscelare sempre prima dell'uso
Colorazione	Non prevista
Utensili	Frattoni KIT/I
Primer	Non previsto
Condizioni di applicazione	Da +10°C a +30°C con umidità relativa < 85%
Numero mani	1 o 2 a seconda del supporto da rasare
Tempo di asciugatura	Ciascuna mano asciuga in 24 ore a 20°C
Tempo di asciugatura in profondità	24 ore a 20°C
Protettivo	Non previsto
Lavabilità	Non prevista

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI	
PRIMUS AGGRAPPANTE	1,7 m ² /litro

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO	
Composizione	Copolimero acrilico in emulsione acquosa, additivi, cariche minerali
Peso specifico	1,80 ± 0,10 kg/litro
pH	7,5 – 8,5
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/g: primer (base acqua): 30 g/l	Contenuto massimo VOC 0,17 g/l
Condizioni di stoccaggio	Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l'uso e dopo aver pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C
Confezioni	2,5 – 5 litri

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.