

|                                       |                                             |           |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>GIORGIO GRAESAN</b><br>and Friends | SCHEDA TECNICA<br><br><b>MARMORINO 2020</b> | Codice    | TDS1090_01 |
|                                       |                                             | Revisione | 01         |
|                                       |                                             | Data      | 29/09/2025 |

## 1. DESCRIZIONE

Un muro uniforme, totalmente liscio e piacevole al tatto. Leggermente satinato rende le pareti di casa accoglienti ed emozionanti senza essere invasive.

MARMORINO 2020, a base di grassello di calce naturale a lunga stagionatura, si caratterizza per un aspetto nuvolato pari al classico **Marmorino Veneziano**. Le polveri di marmo ed gli specifici additivi conferiscono al prodotto: alta adesione al supporto ed ottima scorrevolezza al momento dell'applicazione, raggiungendo la finitura rapidamente, con un basso apporto di materiale. Ideale per ampie superfici.

MARMORINO 2020 consente la massima traspirabilità, inoltre è un ottimo antimuffa e antibatterico data la sua natura alcalina.

## 2. IMPIEGO

MARMORINO 2020 è indicato per la decorazione di superfici murali interne di varia natura. È di facile applicazione con frattazzo KIT/NUDO.

## 3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto è indispensabile per una perfetta riuscita della finitura. Procedere quindi con l'eliminazione di eventuali pitture o intonaci non ancorati e sfarinanti, avendo cura di lavare o spazzolare eventuali presenze di muffe e polvere. Prima di applicare il PRIMUS SABBIA, la superficie deve risultare sempre ben coesa, in caso contrario, procedere con un fissativo isolante, raccomandato soprattutto se si tratta di pareti in cartongesso.

## 4. METODO DI APPLICAZIONE

MARMORINO 2020 è pronto all'uso. L'eventuale presenza d'acqua in superficie è da ritenersi normale e va rimossa prima dell'utilizzo. Per la colorazione, prima di versare l'ADDITIVO COLORANTE prescelto, è necessario diminuire la viscosità del prodotto, miscelandolo con trapano ed apposita girante MIX. Introdurre quindi l'ADDITIVO COLORANTE nella quantità indicata nel catalogo e miscelare fino a completa omogeneizzazione della tinta. Prima di applicare, lasciare riposare per almeno 12 ore il prodotto colorato. Nel caso delle tinte più intense si consiglia l'aggiunta dell'ADDITIVO ADDENSANTE subito dopo aver miscelato l'additivo colorante, quindi lasciare riposare per almeno 12 ore. Il prodotto si applica con il frattazzo KIT/NUDO.

Nel caso di applicazione su piastrelle, rasare la superficie con il PRIMUS AGGRAPPANTE.

Il prodotto si applica a due mani con spatola KIT/NUDO in modo omogeneo e casuale avendo cura di incrociare i movimenti del frattazzo. La seconda mano si applica quando la prima mano è ancora umida.

In fase di asciugatura della seconda mano, quando il prodotto comincia a presentare delle aree più chiare, compattare e lucidare il prodotto. La fase di lucidatura può non essere fatta o ripetuta più volte a seconda del grado di opacità/lucidatura che si vuole ottenere.

## 5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

|                                       |                                             |           |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>GIORGIO GRAESAN</b><br>and Friends | SCHEDA TECNICA<br><br><b>MARMORINO 2020</b> | Codice    | TDS1090_01 |
|                                       |                                             | Revisione | 01         |
|                                       |                                             | Data      | 29/09/2025 |

## 6. PROTEZIONE E PULIZIA

CERA D'API, uno dei 3 VETRI o IPERVETRO (consultare le rispettive schede tecniche). Si ottiene così una buona idrorepellenza e integrale lavabilità della parete, si consiglia di usare LATTE DETERGENTE (diluito 50 ml in 1 litro di acqua).

## 7. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI

Il prodotto è classificato: irritante per la pelle, con rischio di gravi lesioni oculari. Si consiglia di conservare fuori della portata dei bambini, evitare il contatto con gli occhi, nel caso lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Si consiglia inoltre di usare guanti adatti e di proteggersi gli occhi e la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: [www.giorgiograesan.it](http://www.giorgiograesan.it)

| CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Diluizione                             | Prodotto pronto all'uso                                                              |
| Miscelazione                           | Miscelare sempre prima dell'uso                                                      |
| Colorazione                            | 169 colori                                                                           |
| Utensili                               | Fratteggio in acciaio KIT/NUDO                                                       |
| Primer                                 | PRIMUS SABBIA                                                                        |
| Condizioni di applicazione             | Da +10°C a +35°C con umidità relativa < 85%                                          |
| Numero mani                            | 2                                                                                    |
| Tempo di asciugatura                   | Ciascuna mano asciuga in 24 ore a 20°C                                               |
| Tempo di asciugatura in profondità     | 24 – 36 ore a 20°C                                                                   |
| Protettivo                             | CERA D'API                                                                           |
| Lavabilità                             | Buona lavabilità. Lavaggio integrale con LATTE DETERGENTE se protetto con CERA D'API |

| CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| PRIMUS SABBIA                     | 6 – 7 m <sup>2</sup> /litro |
| MARMORINO 2020                    | 1,2 – 1,4 kg/m <sup>2</sup> |
| CERA DEL VECCHIO o CERA D'API     | 20 – 30 gr/m <sup>2</sup>   |

| CARATTERISTICHE TECNICHE: COLORAZIONE |         |        |  |
|---------------------------------------|---------|--------|--|
| TINTA                                 | 24 KG   | 8 KG   |  |
| MA2                                   | 750 ml  | 250 ml |  |
| MA3                                   | 3x62 ml | 62 ml  |  |
| MA4                                   | 62 ml   | 21 ml  |  |
| MA5                                   | 21 ml   | 7 ml   |  |

|                                       |                                             |           |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>GIORGIO GRAESAN</b><br>and Friends | SCHEDA TECNICA<br><br><b>MARMORINO 2020</b> | Codice    | TDS1090_01 |
|                                       |                                             | Revisione | 01         |
|                                       |                                             | Data      | 29/09/2025 |

| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione                                                                                            | A base di grassello di calce e polvere di marmo                                                                                                                                                |
| Peso specifico                                                                                          | 1,68 Kg/litro                                                                                                                                                                                  |
| pH                                                                                                      | 12,5 dopo 30 giorni                                                                                                                                                                            |
| Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)<br>Cat. A/l: pitture per effetti decorativi<br>(base acqua): 200 g/l | Contenuto massimo VOC prodotto base non colorato: 0 g/l                                                                                                                                        |
| Condizioni di stoccaggio                                                                                | Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l'uso e dopo aver pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C |
| Confezioni                                                                                              | 8 – 24 kg                                                                                                                                                                                      |

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.