

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA LA VIA LATTEA	Codice	TDS2050_01
		Revisione	01
		Data	03/09/2020

1. DESCRIZIONE

LA VIA LATTEA è una pittura decorativa acrilica a base acqua contenente microsfele, resine e frammenti prismatici che conferiscono al prodotto riflessi di luce particolarmente evidenti se illuminati con luce frontale.

2. IMPIEGO

LA VIA LATTEA è indicato per la decorazione di superfici murali interne di varia natura. È di facile applicazione con rullo PE 15 o pennello PE 10.

3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto è indispensabile per una perfetta riuscita della finitura. Procedere quindi con l'eliminazione di eventuali pitture o intonaci non ancorati e sfarinanti, avendo cura di lavare o spazzolare eventuali presenze di muffe e polvere. Prima di applicare il PRIMUS SABBIA, la superficie deve risultare sempre ben coesa, in caso contrario, procedere con un fissativo isolante, raccomandato soprattutto se si tratta di pareti in cartongesso.

Nel caso di applicazione su piastrelle, prima rasare e lisciare la superficie con il PRIMUS AGGRAPPANTE (vedere relativa scheda tecnica), poi applicare il PRIMUS SABBIA.

4. METODO DI APPLICAZIONE

LA VIA LATTEA va diluita con il 30% di acqua.

Prima colorare versando l'ADDITIVO COLORANTE, precedentemente mescolato, nella quantità indicata nel catalogo e miscelare fino a completa omogeneizzazione della tinta, avendo cura di non lasciare del prodotto non colorato sul fondo o sulle pareti della latta. Quindi diluire come indicato.

Si applica a due mani con rullo PE15 o pennello PE10, lavorando in modo incrociato e avendo cura di scaricare il rullo o il pennello prima di ricaricarlo di prodotto.

5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

6. PROTEZIONE E PULIZIA

Dopo 24 ore LA VIA LATTEA può essere maggiormente protetto applicando con il pennello PE 13 una mano di VETRO LUCIDO puro. Si ottiene così una buona idrorepellenza e integrale lavabilità della parete, usando LATTE DETERGENTE (diluito 50 ml in 1 litro di acqua). Volendo si può successivamente proteggere anche con IPER VETRO.

7. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA LA VIA LATTEA	Codice	TDS2050_01
		Revisione	01
		Data	03/09/2020

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE	
Diluizione	Diluire con 30% di acqua
Miscelazione	Miscelare sempre prima dell'uso
Colorazione	211 colorazioni a catalogo (prima dell'utilizzo, eliminare eventuali croste e mescolare)
Utensili	Rullo PE 15 o pennello PE 10
Primer	PRIMUS SABBIA (almeno una mano)
Condizioni di applicazione	Da +10°C a +30°C con umidità relativa < 85%
Numero mani	2
Tempo di asciugatura	Ciascuna mano asciuga in 6 – 8 ore a 20°C
Tempo di asciugatura in profondità	24 – 36 ore a 20°C
Protettivo	VETRO LUCIDO (una mano) con rullo PE 13
Lavabilità	Buona lavabilità. Lavaggio integrale con LATTE DETERGENTE se protetto VETRO LUCIDO

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI	
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 – 7 m ² /litro
ORO	6 – 7 m ² /litro nelle due mani
VETRO	7 – 8 m ² /litro

CARATTERISTICHE TECNICHE: COLORAZIONE			
TINTA	LT. 5	LT. 2,5	LT. 1
T1	750 ml	375 ml	150 ml
T2	250 ml	125 ml	50 ml
T3	62 ml	31 ml	12,5 ml
T4	20 ml	10 ml	4 ml
T5	7 ml	3,5 ml	1,4 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO	
Composizione	Copolimero acrilico in emulsione acquosa, additivi, cariche minerali e scaglie di madreperla
Peso specifico	1,23 ± 0,03 Kg/litro
pH	> 8,0 – 9,0
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base acqua): 200 g/l	Contenuto massimo VOC 25,0 g/l
Condizioni di stoccaggio	Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l'uso e dopo aver pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C
Confezioni	1 – 2,5 – 5 litri

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.