

|                                       |                                             |           |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>GIORGIO GRAESAN</b><br>and Friends | SCHEDA TECNICA<br><br><b>AURORA BOREALE</b> | Codice    | TDS_ABO_00 |
|                                       |                                             | Revisione | 00         |
|                                       |                                             | Data      | 22/08/2022 |

## 1. DESCRIZIONE

AURORA BOREALE è una resina trasparente all'acqua, che assorbe la luce naturale ed artificiale che riceve direttamente e la riemette in presenza di buio totale, dando origine ad effetti estetici e giochi di luce. Può essere usata per creare disegni, scritte, loghi o tatuaggi. Seppure opaca, mantiene invariato il colore del sottofondo, specialmente sui colori chiari mentre sui colori scuri può leggermente variare il colore.

Illuminando per almeno 5 minuti un ambiente decorato con AURORA BOREALE e spegnendo successivamente la luce, le pareti trattate si reillumineranno progressivamente per poi stabilizzarsi dopo qualche minuto. La luminescenza può durare 6-8 ore a seconda della quantità di luce assorbita e dell'intensità del buio, riducendosi gradualmente nel corso di tale tempo. Più il supporto è di colore chiaro, più AURORA BOREALE si illuminerà al buio.

Per ottenere un effetto più duraturo, consigliamo l'utilizzo di una apposita lampada al neon viola del tipo LUCE DI WOOD da aggiungere all'impianto illuminante esistente e da accendere per 2-3 minuti ogni 3-4 ore.

## 2. IMPIEGO

AURORA BOREALE è adatto per l'applicazione su superfici murali interne decorate con i nostri prodotti.

## 3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su prodotti a base calce è necessario limitare gli assorbimenti, utilizzando in alternativa:

- due mani di GIOIA diluito al 30% con acqua
- una mano di VETRO SATINATO puro

Su prodotti acrilici AURORA BOREALE si può applicare direttamente.

Ne caso di applicazione su nuove o vecchie idropitture il supporto può essere liscio o ruvido purché sia ben ancorato e non polveroso. Una corretta preparazione è indispensabile per una perfetta riuscita della finitura. Procedere quindi con l'eliminazione di eventuali pitture o intonaci non ancorati e sfarinanti, avendo cura di lavare o spazzolare eventuali presenze di muffe e polvere.

## 4. METODO DI APPLICAZIONE

Mescolare molto bene prima dell'uso a mano con uno spadino avendo cura di non inglobare aria.

L'applicazione può avvenire con rullo o pennello, una volta applicata si consiglia di ripassare subito con un tampone, rullo o pennello per rimuovere il prodotto in eccesso e per consolidare il prodotto nelle zone in cui deve permanere.

## 5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

## 6. PROTEZIONE E PULIZIA

Totalmente lavabile con detersivi neutri e non aggressivi. Si può aumentare la resistenza ai lavaggi proteggendo successivamente AURORA BOREALE con VETRO.

|                                       |                                             |           |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>GIORGIO GRAESAN</b><br>and Friends | SCHEDA TECNICA<br><br><b>AURORA BOREALE</b> | Codice    | TDS_ABO_00 |
|                                       |                                             | Revisione | 00         |
|                                       |                                             | Data      | 22/08/2022 |

## 7. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Contiene: miscela 5-cloro-2-metil-2-Hisotiazol-3-one, 2-metil-2-Hisotiazol-3-one. Può provocare reazione allergica.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: [www.giorgiograesan.it](http://www.giorgiograesan.it)

| CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE |                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Diluizione                             | Diluire con 30% di acqua                                                    |
| Miscelazione                           | Miscelare sempre prima dell'uso                                             |
| Colorazione                            | Non prevista                                                                |
| Utensili                               | Rullo o Pennello                                                            |
| Primer                                 |                                                                             |
| Condizioni di applicazione             | Da +10°C a +30°C con umidità relativa < 85%                                 |
| Numero mani                            | 1                                                                           |
| Tempo di asciugatura in superficie     | 2 - 3 ore a 20°C                                                            |
| Tempo di asciugatura                   | 6 - 8 ore a 20°C                                                            |
| Tempo di asciugatura in profondità     | 36 - 48 ore a 20°C                                                          |
| Protettivo                             | Almeno una mano di VETRO con rullo PE 13                                    |
| Lavabilità                             | Buona lavabilità. Lavaggio integrale con LATTE DETERGENTE se protetto VETRO |

| CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| AURORA BOREALE                    | 4 – 12 m <sup>2</sup> /litro, cambia in funzione del supporto |

| CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione                                                                                            | Copolimero acrilico in emulsione acquosa e speciali additivi luminescenti                                                                                                                      |
| Peso specifico                                                                                          | 1,05 ± 0,03 Kg/litro                                                                                                                                                                           |
| Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)<br>Cat. A/l: pitture per effetti decorativi<br>(base acqua): 200 g/l | Contenuto massimo VOC 60,0 g/l                                                                                                                                                                 |
| Condizioni di stoccaggio                                                                                | Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l'uso e dopo aver pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C |
| Confezioni                                                                                              | 0,750 litri                                                                                                                                                                                    |

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.