

GIORGIO GRAESAN and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ SEGUI IL TUO ISTINTO	Cod	TDS1070_00
		Revizie	00
		Data	10/09/2020

1. DESCRIERE

Var și Piatră. SEGUI IL TUO ISTINTO este un înveliș de perete spatulat, pe bază de var stins maturat timp de cel puțin 6 luni, filtrat fin și sarcini naturale inerte. Ușor de aplicat, are o putere de umplere excelentă și rezistență naturală la formarea de mușgai și depunerea de bacterii.

Pulberile de marmură și aditivii specifici conferă produsului o aderență ridicată la suport și o fluiditate excelentă la aplicare, obținând rapid finisarea. Permite o respirabilitate maximă și este un excelent produs antimușgai și antibacterian datorită naturii sale alcaline.

2. UTILIZARE

SEGUI IL TUO ISTINTO este punctul de plecare pentru a realiza o serie întreagă de efecte care variază în funcție de instrumentul utilizat și de imaginația persoanei care îl aplică. Este un produs pentru suprafețe interioare.

3. PREGĂTIREA SUPORTULUI

O corectă pregătire a suportului este indispensabilă, pentru a asigura o finisare perfectă. Suportul trebuie să fie uscat și lipsit de iregularități și fisuri. Așadar, începeți prin a îndepărta eventualele resturi de vopsea sau de tencuială desprinse sau sfărâncioase, având grijă să spălați sau să periați eventualele zone cu mușgai sau praf. Înainte de aplicarea PRIMUS NATURALE, suprafața trebuie să fie întotdeauna bine fixată. Dacă nu este, continuați cu un fixator izolat, care este recomandat în special în cazul în care pereții sunt din gips-carton sau răzuți cu stuc sau produse similare. În cazul aplicării pe plăci ceramice, după ce mai întâi ați degresat perețele cu alcool etilic denaturat, neteziți eventualele rosturi late, mai întâi printr-o chituire precisă cu PRIMUS AGGRAPPANTE, apoi lăsați să se usuce, după care aplicați cu drișca din inox KIT/I un strat de PRIMUS AGGRAPPANTE, în mod omogen și neted.

4. METODĂ DE APLICARE

SEGUI IL TUO ISTINTO este gata de utilizare. Apa de pe suprafață trebuie considerată normală și trebuie îndepărtată înainte de utilizare. Produsul se aplică într-un singur strat cu mistria KIT/I în mod omogen cu partea zimțată, apoi cu cealaltă parte a mistriei KIT/I se netezește produsul abia aplicat și încă umed, moment în care SEGUI IL TUO ISTINTO este gata să primească ultimul strat pentru a da efectul dorit.

EFFECT	INSTRUMENTE NECESARE
PIETRA SPACCATA – CEMENTO NATURALE	PE8 – PRATO ERBOSO
PIETRA VISSUTA	PE4 – SPATOLA PER PIETRA VISSUTA
PELLE D'ELEFANTE	PE14 – RULLO PELLE
PIETRA ZEN	PE8 – PRATO ERBOSO
PIETRA BAMBOO	KIT/B – SPATOLA "BAMBOO"
PIETRA CONTEMPORANEA	KIT/I – SPATOLA ISTINTO
PIETRA INTAGLIATA	PE4 – SPATOLA PER PIETRA VISSUTA
PIETRA LEVIGATA	KIT/I – SPATOLA ISTINTO
ESTASI DI MARMO	KIT/I – SPATOLA ISTINTO e KIT/ESTASI KIT PENNELLI PER MARMO

Pentru colorare, există două posibilități:

- 1) **COLORARE directă** a SEGUI IL TUO ISTINTO. Înainte de a turna aditivul de culoare ales, este necesar să reduceți vâscozitatea produsului prin amestecarea acestuia cu un burghiu și un rotor MIX. Introduceți apoi ADITIVUL DE CULOARE în cantitatea indicată în catalog și amestecați până când culoarea este complet omogenizată. Lăsați produsul colorat să se odihnească timp de cel puțin 12 ore înainte de aplicare. În cazul culorilor mai intense, se recomandă adăugarea de ADITIV DE DENSIFICARE.
- 2) **COLORARE** SEGUI IL TUO ISTINTO bază albă deja prelucrată și uscată (24 de ore de la aplicare) cu aplicare ulterioară a: GIOIA – WHITE – ORO diluate cu 30% apă sau MORBIDO TOCCO, colorat sau în culoarea de bază.

GIORGIO GRAESAN and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ SEGUI IL TUO ISTINTO	Cod	TDS1070_00
		Revizie	00
		Data	10/09/2020

În faza de uscare, când produsul începe să prezinte zone mai deschise, compactați și lustruiți, ajutând prin pulverizarea de apă (fără a crea picături) pentru a înmuia produsul și a obține o netezime omogenă.

5. CURĂȚAREA UNELTELOR

Uneltele trebuie curățate cu apă, imediat după utilizare.

6. PROTEJARE ȘI CURĂȚARE

În funcție de gradul de protecție și strălucire finală pe care doriți să le obțineți, SEGUI IL TUO ISTINTO poate fi protejat cu SAVON D'EAU, CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO și IPERVETRO (a se vedea fișele tehnice relevante). Suprafața, dacă este tratată cu CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO și IPERVETRO, poate fi spălată, folosind LATTE DETERGENTE (diluât 50 ml într-un litru de apă).

7. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritații la nivelul pielii.

Utilizați produsul în conformitate cu reglementările actuale în materie de igienă și siguranță; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați reziduurile să se usuce bine și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, adresați-vă imediat medicului și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați reziduurile în rețele de canalizare, în ape curgătoare sau la nivelul solului. Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de siguranță disponibilă pe site-ul web: www.giorgiograesan.it

SPECIFICAȚII TEHNICE: APLICARE	
Diluare	Produs gata de utilizare
Amestecare	Amestecați întotdeauna înainte de utilizare și lăsați să stea timp de 12 ore
Colorare	169 culori de catalog (înainte de utilizare, îndepărtați eventualele depuneri solidificate și amestecați)
Unelte	Mistrie din oțel KIT/I
Primer	PRIMUS NATURALE
Condiții de aplicare	De la +10°C la +30°C cu umiditate relativă < 85%
Număr de mâini (straturi)	1
Timp de uscare	12 ore la 20°C
Timp de uscare în adâncime	48 ore la 20°C
Carbonatare stabilă	28 zile
Agent protector	SAVON D'EAU, CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO și IPERVETRO
Lavabilitate	Dacă este protejat cu CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO și IPERVETRO

SPECIFICAȚII TEHNICE: CONSUMURI			
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 - 7 mp/litru	SEGUI IL TUO ISTINTO (1 mână)	1,7 - 2,0 mp/kg
SAVON D'EAU și CERA D'API	60 mp/litru		
VETRO OPACO, LUCIDO și SATINATO	8 - 10 mp/litru	IPERVETRO	2 - 10 mp/litru

SPECIFICAȚII TEHNICE: COLORARE			
VOPSEA	24 KG	8 KG	4 KG
I1	3x750 ml	750 ml	375 ml
I2	750 ml	250 ml	2x62 ml
I3	3x62 ml	62 ml	31 ml
I4	62 ml	20 ml	10 ml
I5	20 ml	7 ml	3,5 ml

GIORGIO GRAESAN and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ SEGUI IL TUO ISTINTO	Cod	TDS1070_00
		Revizie	00
		Data	10/09/2020

SPECIFICAȚII TEHNICE: PRODUS	
Compoziție	VAR stins maturat timp de cel puțin 6 luni, filtrat fin și pulberi de marmură și MICA
Greutate specifică	1,56 ± 0,03 Kg/litru
pH	12,5
Valoare limită UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l	Conținut maxim VOC produs bază: 0 g/l Conținut maxim VOC produs colorat: 20 g/l
Condiții de depozitare	A se păstra într-un bidon bine închis, inclusiv după folosire și după curățarea pereților și a capacului cutiei, într-un loc răcoros și uscat, la temperaturi de peste +5°C și sub + 30°C
Ambalaj	4 – 8 – 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantează că informațiile din prezenta fișă sunt puse la dispoziție pe baza propriei experiențe și a propriilor cunoștințe tehnice și științifice, cu toate acestea nu își poate asuma nicio răspundere cu privire la rezultatele obținute în urma utilizării acestor informații, deoarece nu deține niciun fel de control asupra condițiilor de aplicare. Se recomandă să se verifice de fiecare dată efectivă conformitate a produsului, pentru fiecare caz în parte. Această fișă anulează și înlocuiește orice altă fișă anterioară.

Pentru informații tehnice suplimentare, contactați-ne la numărul **(+39) 02.9903951** sau pe **Whatsapp: (+39) 3371410335**.